# Peinture pour Maçonnerie — Fiche technique

Fiche technique produit — Mylands

## PEINTURE POUR MAÇONNERIE

**POUR USAGE EXTÉRIEUR**

| Nom du produit | Code | Niveau de brillance |
|---|---|---|
| Peinture pour maçonnerie (Blanc pur) | 50 745 0001 | 5 % |

### DÉTAILS DU PRODUIT

Peinture acrylique à base d'eau pour maçonnerie. NE convient PAS sur badigeon à la chaux (limewash) ni sur enduits à base de chaux. Deux couches peuvent être appliquées en une journée.

### AVANTAGES DU PRODUIT

- Excellent pouvoir couvrant
- Séchage rapide
- Lavable
- Faible odeur
- Excellente résistance aux taches et aux produits chimiques

### APPLICATION

- S'assurer que toutes les surfaces sont propres, sèches et exemptes de contamination.
- En cas d'application sur des surfaces friables ou poreuses, utiliser une solution stabilisante.
- Traiter les surfaces contaminées par des algues/champignons avec de l'eau de Javel diluée ou un produit de lavage adapté.
- Ne pas utiliser par températures extrêmes. Utiliser entre 8 °C et 30 °C.
- Ne pas appliquer en cas de risque de pluie.

### COUVERTURE

15 m² en moyenne par litre, selon le support, la texture et la porosité.

### TEMPS DE SÉCHAGE

Hors poussière en 1 à 2 heures. Recouvrable après 4 heures.

### DILUTION

Si nécessaire, diluer à l'eau jusqu'à 10 %.

### NETTOYAGE

Laver les brosses/rouleaux immédiatement après usage, à l'eau chaude additionnée d'un peu de détergent.

### SANTÉ ET SÉCURITÉ

Se référer à la fiche de données de sécurité (FDS) Mylands avant utilisation.

### STOCKAGE

Ce produit doit être protégé du gel. Stocker à une température supérieure à 5 °C. À utiliser dans les 18 mois.

### FORMATS DISPONIBLES

5 litres.

Pour plus d'informations, consultez notre site : www.mylands.com ou contactez-nous : +44 (0)208 670 9161 — sales@mylands.com. Dernière mise à jour : 09.02.2022.